

TECHNISCHES DATENBLATT

Kugel-Rückschlagventil

Artikelnummer: RV-H-2



Kugel-Rückschlagventil mit einer Nennweite von 2mm für einen Druckbereich bis 7.000bar.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Werkstoff	Hochfester Edelstahl (Korrosionsbeständig)
Anschluss Hochdruck	M16×1,5, 60° Konus ¼" Hochdruckrohr
Anschluss (Eingang)	M16×1,5, 60° Konus ¼" Hochdruckrohr
Nennweite	2 mm
Öffnungsdruck	ca. 20 bar
Max. Betriebsdruck	7.000 bar
Schlüsselweite	27mm
Abmaße (LxB)	63x30
Gewicht	290 g





**DÖRRIES
PRESSURE
TECHNOLOGIES**
HOCHDRUCKTECHNIK | BIS 7.000 BAR

FUNKTIONSPRINZIP

Das Kugel-Rückschlagventil ermöglicht den Durchfluss ausschließlich in Pfeilrichtung. In Gegenrichtung wird die Kugel durch die Feder kraftschlüssig auf den Ventilsitz gedrückt und sperrt den Durchfluss durch eine metallische Dichtung zuverlässig ab.



Dörries Pressure Technologies
Heidbergredder 17
D-21039 Hamburg



+49 176 83238840



kontakt@dpt-pressure.de



Stand: August 26
Seite **2** von **2**